

IN2FE13CN07S

12NC: 869991731360

GTIN (EAN) kods: 8050147731369

 **Indesit**



GALVENĀS IEZĪMES

Konstrukcijas veids	Brīvi stāvošs
Uzstādīšanas veids	Brīvi stāvošs
Vadības veids	Elektronisks
Vadības iestatījumu veids	-
Noņemama darbvirsmā	Nē
Produkta pamatkrāsa	Sudrabs
Elektriskā pieslēguma jauda (W)	1850
Strāva (A)	10
Voltāža (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50
Length of electrical supply cord (cm)	150
Kontaktdakšas veids	Schuko
Ievades caurules garums (cm)	150
Izvades caurules garums (cm)	150
Regulējama kāja	Jā - visas
Produkta augstums	845
Produkta platums	598
Produkta dziļums	600
Minimālais nišas augstums	0
Maksimālais nišas augstums	0
Minimālais nišas platums	0
Maksimālais nišas platums	0
Nišas dziļums	0
Neto svars (kg)	34
Bruto svars (kg)	38

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Automātiskās programmas	Nē
Maksimālā ūdens ietilpības temperatūra (°C)	25
Darbības uzsākšanas atlikšanas iespējas	Vienreiz fiksēts
Maksimālais darbības uzsākšanas atlikšanas ilgums (h)	24
Progresu indikators	-
Digitālais atpakaļskaitīšanas indikators	Nē
Sāls gaismas indikators	Nē
Skalošanas līdzekļa gaismas indikators	Nē
Drošības iekārta	Nav piemērojams
Regulējams augšējais grozs	Nē
Lielākais trauks, ko var ievietot augšējā grozā (cm)	0
Lielākais trauks, ko var ievietot apakšējā grozā (cm)	0
Maksimālais trauku komplektu skaits (ES 2017/1369)	13
Uzstādīšana kolonnā	Nē

ENERGOEFECTIVITĀTES MARKĒJUMS

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369)	E
Enerģijas patēriņš programmai Eco 100 ciklos (ES 2017/1369)	94
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā (Psm) (ES 2017/1369)	0,50
Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā (Po) (ES 2017/1369)	0,50
Ūdens patēriņš Eco programmā, litri ciklā (ES 2017/1369)	11,0
Trokšņa emisijas gaisā (ES 2017/1369)	49
Trokšņa emisijas klase gaisā (ES 2017/1369)	C