



Svaigs gaiss jūsu virtuvē

Tvaika nosūcējam 6000 ExtractionTech ir jaudīgs, efektīvs motors, kas sniedz jums iespēju attīrīt virtuves gaisu no izgarojumiem un ēdiena gatavošanas aromātiem bez gaidīšanas.

Uzstādāms pie sienas, 60 cm, B, nerūs.tēr., meh. vad.taustiņi, 3 jaudas rež., 200-600 m³/h, 46-70 dB(A), ogles filtrs ECFB01 standartaprīkojumā, 2 alum. tauku filtri

Priekšrocības un funkcijas

Tīrs gaiss. Ātrāk.

Šis tvaika nosūcējs ātri attīra virtuves gaisu no gatavošanas procesā radītajiem garaiņiem. Tas notiek tāpēc, ka šis tvaika nosūcējs aprīkots ar efektīvu un jaudīgu motoru.

- Uzstādīšanas veids: Skursteņa, platums 60 cm
- Jaudas režīmi: 3
- Nosūkšanas jauda (maks./min.): 600 / 200 m³/h
- Trokšņu līmenis (maks./min.): 70/46 dB(A)
- Taustiņu vadība ar 3 jaudas režīmiem
- Gaisa izvades un recirkulācijas režīms, aktīvās ogles filtrs komplektācijā
- Tvaika nosūcēja spuldžu tips un skaits: LED, 2
- Tauku filtra tips un skaits: Alumīnija siets, 2

LEDlights vēl uzlabotākai gatavošanai

LED apgaismojums patērē daudz mazāk enerģijas nekā citas spuldzes, vienlaikus kalpojot ilgāk. Tāpat tās nodrošina profesionālu izgaismošanu detalizētākai gatavošanai.



Pastāvīgi maksimāla filtrēšana

Īpašu labi funkcionējošs filtrs, kas uztver un likvidē taukus un aromātus gatavošanas laikā. Izņemamo filtru var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, gādājot, lai jūsu tvaika nosūcējs vienmēr darbotos efektīvi.

Nosūcēja iestatījumi. Pēc pieprasījuma. Ar mehānisko vadību

Inovatīvās mehāniskās vadības iespējas padara tvaika nosūcēja funkciju kontroli daudz ērtāku. Izbaudiet pilnu kontroli gatavošanas laikā, sākot no ventilatora jaudas regulēšanas līdz apgaismojuma iestatījumu pielāgošanai.

Produkta specifikācija

Pamatkrāsa	Nerūsējošā tērauda	Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Ātruma iestatījumi	3	Apgaismojuma efektivitātes indekss	39.6825396825397
Vadības veids	Mehānisks ar spiedpogām	Minimāla recirkulācija, m3/h	165
Lampas tips	LED	Maksimāla recirkulācija, m3/h	470
Energoefektivitātes klase	B	Intensīva recirkulācija, m3/h	0
Jauda, min/max/intensīvi, m3/h	200/600/-	Recirkulācijas skaņas jauda min, dB (A)	53
Trokšņa līmenis, min/maks./intensīvi, dB(A)	46/70/-	Recirkulācijas skaņas jauda max, dB (A)	74
Tauku filtra efektivitātes klase	C	Produkta numurs (PNC)	942 022 710
Minimālais attālums no elektriskās plīts virsmas, cm	50	EAN kods	7332543981847
Minimālais attālums no gāzes plīts virsmas, cm	65	Neto svars, kg	12.1
Enerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	74.3	Bruto svars, kg	14.5
Platums, cm	60	Izmēri AxWxD, mm	1180x598x450
Recirkulācija	Ir	Uzstādīšana	Skursteņa
Izvide uz āru	Ir	Tauku filtru skaits	2
Gaismas temperatūra, K	3000	Tauku filtra materiāls	Alumīnija
Lampu skaits	2	Vada garums, m	1.32
Hob2Hood savienojums	Nav	Gaisa izvads, mm	150
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	B	Spriegums, V	220-240
Šķidruma dinamiskās efektivitātes indekss	23.1	Nepieciešamais drošinātājs, A	Nav
Tauku filtra efektivitātes indekss	75.1	Ogles filtrs iekļauts komplektā	Ietilpst
		OdourClean ogles filtra modelis	ECFB01
		OdourCleanPro ogles filtra modelis	MCFB46
		OdourCleanPlus ogles filtra modelis	MCFB69

